

## CABLES ELECTRICOS/ Wire & Cables

### CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado  
Tinned copper primary wire  
Sección 18 AWG = 0,8 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM180003	Negro/Black	10 mts.
AM180803	Rojo/Red	10 mts.
AM100010	Negro/Black	30 mts.
AM100310	Verde/Green	30 mts.
AM100810	Rojo/Red	30 mts.
AM100910	Blanco/White	30 mts.
AM101010	Amarillo/Yellow	30 mts.
AM100150	Azul/Blue	152 mts.
AM100350	Verde/Green	152 mts.

### CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado  
Tinned copper primary wire  
Sección 16 AWG = 1 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM182003	Negro/Black	7,6 mts.
AM182803	Rojo/Red	7,6 mts.
AM182303	Verde/Green	7,6 mts.
AM182903	Blanco/White	7,6 mts.
AM102010	Negro/Black	30 mts.
AM102810	Rojo/Red	30 mts.
AM102310	Verde/Green	30 mts.
AM102910	Blanco/White	30 mts.

### CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado  
Tinned copper primary wire  
Sección 14 AWG = 2 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM184003	Negro/Black	5,5 mts.
AM184303	Verde/Green	5,5 mts.
AM184803	Rojo/Red	5,5 mts.
AM104010	Negro/Black	30 mts.
AM104110	Azul/Blue	30 mts.
AM104310	Verde/Green	30 mts.
AM104910	Blanco/White	30 mts.
AM104810	Rojo/Red	30 mts.
AM104710	Púrpura/Purple	30 mts.
AM105010	Amarillo/Yellow	30 mts.

### CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado  
Tinned copper primary wire  
Sección 12 AWG = 3 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM186003	Negro/Black	3,6 mts.
AM186803	Rojo/Red	3,6 mts.
AM106010	Negro/Black	30 mts.
AM106310	Verde/Green	30 mts.
AM106810	Rojo/Red	30 mts.
AM106910	Blanco/White	30 mts.

### CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado  
Tinned copper primary wire  
Sección 10 AWG = 5 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM188003	Negro/Black	2,5 mts.
AM188803	Rojo/Red	2,5 mts.
AM108010	Negro/Black	30 mts.
AM108810	Rojo/Red	30 mts.
AM108310	Verde/Green	30 mts.
AM108825	Rojo/Red	75 mts.

### CABLE COAXIAL COAXIAL CABLE



Cable coaxial tipo RG 8X. Para antenas de VHF.  
Especial marino. Distancia máxima hasta 50 pies (15 m).  
Premium tinned copper conductor and outer braid for corrosion resistance.  
Cable size RG 8X. Runs up to 50 feet (15m).

Ref.	Longitud
AM151525	76 mts.

### ESPIRAL GUIA CABLES SPIRAL WRAP



Espiral para guiar y proteger los cables eléctricos. Permite acceder a los cables en cualquier punto.  
Allow lead outs at any point for easy installation.



Ref.	Ø	Longitud/Length
AM452255	1/4" = 6,4 mm	30 mts.
AM452385	3/8" = 9,5 mm	30 mts.
AM452505	1/2" = 12,7 mm	30 mts.
AM452755	3/4" = 19 mm	30 mts.
AM452905	1" = 25,4 mm	30 mts.

## CABLES ELECTRICOS/ Wire & Cables

### CABLE PLANO ALTAVOCES SPEAKERS FLAT CABLE

Dos conductores de cobre estañado, forrado, para instalación de altavoces.

Funda blanca y conductores negro y rojo.

*Two red and black tinned copper conductors in a white common jacket.*



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM122010	20/2 AWG = 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	30 mts.

### CABLE PLANO PARALELO STANDARD DUPLEX CABLE

Dos conductores de cobre estañado, forrado.

Especial marino. Funda blanca y conductores rojo y negro.

*Two red and black tinned copper primary conductors in a white common jacket.*



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM121910	18/2 AWG = 2 x 0,8 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM121925	18/2 AWG = 2 x 0,8 mm <sup>2</sup>	76 mts.
AM121710	16/2 AWG = 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM121725	16/2 AWG = 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>	76 mts.
AM121510	14/2 AWG = 2 x 2,0 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM121525	14/2 AWG = 2 x 2,0 mm <sup>2</sup>	76 mts.
AM121310	12/2 AWG = 2 x 3,0 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM121325	12/2 AWG = 2 x 3,0 mm <sup>2</sup>	76 mts.
AM121110	10/2 AWG = 2 x 5,0 mm <sup>2</sup>	30 mts.

### CABLE PLANO PARALELO TRIPLEX CABLE

Tres conductores de cobre estañado, forrado.

Funda blanca y conductores rojo, negro y verde.

*Three red, black and green tinned copper primary conductors in a white common jacket.*



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM131510	14/3 AWG = 3 x 2 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM131310	12/3 AWG = 3 x 3 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM131110	10/3 AWG = 3 x 5 mm <sup>2</sup>	30 mts.

### CABLE AIRE ACONDICIONADO ROUND AIR CONDITIONING CABLE

Cuatro conductores de cobre estañado, forrado.

Funda blanca y conductores rojo, negro, verde y blanco.

*Four red, black, green and white tinned copper primary conductors in a white common jacket.*



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM154710	12/4 AWG = 4 x 3 mm <sup>2</sup>	30 mts.
AM154725	12/4 AWG = 4 x 3 mm <sup>2</sup>	76 mts.

### CABLE DE BATERIA BATTERY CABLE



Cable de cobre estañado

*Tinned copper battery cable.*

Sección 8 AWG = 8 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM111010	Negro/Black	30 mts.
AM111510	Rojo/Red	30 mts.
AM111910	Amarillo/Yellow	30 mts.

### CABLE DE BATERIA BATTERY CABLE



Cable de cobre estañado

*Tinned copper battery cable.*

Sección 4 AWG = 21 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM113002	Negro/Black	7,5 mts.
AM113502	Rojo/Red	7,5 mts.
AM113005	Negro/Black	15 mts.
AM113505	Rojo/Red	15 mts.

### CABLE DE BATERIA BATTERY CABLE



Cable de cobre estañado

*Tinned copper battery cable.*

Sección 2 AWG = 34 mm<sup>2</sup>



Ref.	Color	Longitud/Length
AM114002	Negro/Black	7,5 mts.
AM114502	Rojo/Red	7,5 mts.
AM114005	Negro/Black	15 mts.
AM114505	Rojo/Red	15 mts.

### CABLES DE BATERIA BATTERY CABLE



Cables de batería con terminales estañados y sellados.

*Premium battery cable assembly with tinned copper lugs.*

Sección 2 AWG = 34 mm<sup>2</sup>

Ref.	Color	Longitud/Length	Ø ojo
AM189144	Negro/Black	80 cms.	7,9 mm.
AM189145	Rojo/Red	80 cms.	9,5 mm.